

Základní uzly

Všichni rybáři by se měli naučit vázat základní spolehlivé uzly. Na montáži u prutu totiž budou vždy nejméně dva uzly (jeden uzel bude připojovat vlasce k navijáku a ten druhý bude spojovat háček s nástrahou) a každý uzel je potencionálním slabým místem. Před zatažením uzlu jej navlhčete vodou, abyste v něm zmenšili tření, které může poškodit vlasce. Volné konce vlasce kolem uzlu zastříhnete, aby se nezachytával v očkách prutu.

Uzel pro navazování háčku (karabinky) s očkem



1. Prostrčte volný konec vlasce očkem.
2. Volný konec otočte zpět a podstrčte jej pod vlasce.
3. Otočte volný konec kolem vlasce a vytvořte tak smyčku.
4. Pokračujte v otáčení volného konce vlasce a vytvořte tak asi šest otoček.
5. Volný konec vraťte zpět k očku a prostrčte jej mezi první otočkou vlasce.
6. Uzel pevně zatahněte a zastříhnete konec.

Uzel pro navazování háčku s lopatkou



1. Na konci vlasce vytvořte úzkou kličku a přiložte ji těsně k raménku háčku. Volný konec otočte kolem raménka háčku i kolem vlasce.
2. Volným koncem vlasce udělejte asi šest otoček a pak jej prostrčte skrz smyčku ležící na raménku háčku.
3. Pečlivě zatahněte pevný uzel a zastříhnete konec vlasce.

Uzly pro vytvoření smyčky

1. Zdvojte konec vlasce jeho přeložením.
2. Uvažte přeloženou smyčku zdvojenou částí vlasce.
3. Prostrčte znovu zdvojený konec smyčkou.
4. Uzel utáhněte a zastříhnete konec.

